Projektory

# PJ WXL4540
# PJ XL4540

RICOH
imagine. change.

# Nowe projektory laserowe

Projektory laserowe firmy Ricoh - modele PJ XL4540 i PJ WXL4540 zaprojektowano tak, aby zrobiły duże wrażenie na publiczności dzięki wysokiej jakości obrazu, bardzo dobrej jasności i niskiemu zużyciu energii. Bezobsługowa praca, niewielkie rozmiary, duża wydajność oraz mała waga to tylko niektóre zalety projektora. Projektory te dzięki długiej żywotności źródła światła oraz cichej pracy, idealnie sprawdzą się na rynku edukacyjnym, instytucji rządowych, ośrodków kultury, firm jak również wszędzie tam gdzie kluczową rzeczą jest ochrona środowiska.

- Projekcja przez 20 000 godzin w trybie ECO
- Natychmiastowe włączanie/wyłączanie projektora
- Bezrtęciowe źródło światła – bezpieczne dla środowiska
- Projekcja krótkoogniskowa (przekątna obrazu 56,4 cala z odległości 0,71m / XL4540)
- Małe gabaryty, niewielka waga

# Znakomita projekcja z niewielkiej odległości

## Idealne dla sektora edukacji

Wykorzystanie laserowego źródła światła w bezlampowej konstrukcji projektora, umożliwia ciągłą pracę bez zakłóceń - idealne rozwiązanie do sal szkolnych i konferencyjnych, miejsc użyteczności publicznej oraz w przedsiębiorstwach różnej wielkości. Funkcja natychmiastowego włączania i wyłączania pomoże szybciej uruchomić prezentację.

## Optymalna jasność i rozdzielczość obrazu

Model PJ XL4540 oferuje obraz o jasności 3000 lumenów w rozdzielczości rzeczywistej w trybie XGA (1024x768), natomiast model PJ WXL 4540 oferuje obraz o jasności 3200 lumenów w rozdzielczości rzeczywistej w trybie WXGA (1280x800).

## Mała waga i niewielkie wymiary

Niewielkie wymiary projektorów PJ XL4540 i PJ WXL4540 sprawiają, że są one idealne w tych miejscach, gdzie przestrzeń jest bardzo ważna. Modele te bez problemu można zamontować pod sufitem oszczędzając cenną przestrzeń biurową oraz wyświetlisz najwyższej jakości obrazy i informacje bez problemu. Dwa porty HDMI oraz wbudowany głośnik o mocy 10W pozwalają na elastyczne przełączanie prezentacji czy filmu i odbiór Audio Video w doskonałej jakości.

## Długa żywotność, mały pobór prądu, nie zawiera rtęci

Pobór mocy jest niewielki, a działanie bardzo długie- 20 000 godzin w trybie Eco, co sprawia, że nie musisz myśleć o wymianie części, a jedynie o swojej prezentacji. Projektory te wogóle nie zawierają rtęci, dzięki czemu są bardzo przyjazne dla środowiska. Zastowanie laserowego źródła światła pozwala na niskie zużycie energii oraz bardzo cichą pracę projektora.

# PJ WXL4540/PJ XL4540

SPECYFIKACJA GŁÓWNA

## OGÓLNE

| | |
|---|---|
| System projekcji: | Single chip system DLP |
| Rozdzielczość: | PJ WXL4540: 1 024 000 pikseli (1 280 x 800)<br>PJ XL4540: 786 432 pikseli (1 024 x 768) |
| Wyświetlacz: | PJ WXL4540: 0,65 cala<br>PJ XL4540: 0,55 cala |
| Format obrazu: | PJ WXL4540: 16:10<br>PJ XL4540: 4:3 |
| Jasność: | PJ WXL4540: 3 200 lumenów<br>PJ XL4540: 3 000 lumenów |
| Odwzorowanie kolorów: | 1 073 000 kolorów |
| Współczynnik kontrastu (natywny): | 13 000:1 |
| Rozmiar ekranu projekcji: | PJ WXL4540: 69,4"-100"<br>PJ XL4540: 56,4"-100" |
| Odległość projekcji: | PJ WXL4540: 0,78-1,12 m<br>PJ XL4540: 0,71-1,25 m |
| Źródło światła: | 3,5 W laser x 19 |
| Sygnały kompatybilne RGB (analogowe, cyfrowe): | Wyświetlacz: XGA (1 024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480), PJ WXL4540: WXGA (1 280 x 800)<br>Skompresowany obraz: WUXGA (1 920 x 1 200), FHD (1 920 x 1 080), UXGA (1 600 x 1 200), SXGA (1 280 x 1 024), PJ WXL4540: WXGA (1 280 x 800) |
| Sygnał wejściowy: | NTSC, PAL, SECAM, HDTV, EDTV, SDTV |
| Analogowy RGB kompatybilny z częstotliwością skanowania: | Poziomo: 15 do 91,1 kHz<br>Pionowo: 24 - 85 Hz |
| Zoom: | Stały |
| Ostrość: | Ręcznie |
| Złącza we/wy: | Mini D-SUB15pin x 1 (Computer IN), Mini D-SUB15pin x 1 (Monitor OUT), RCA_1pin x 1 (Video), HDMI 2 in x1, 3.5 mm mini Jack x1/x2 , RCA audio jack (Left/Mono) x1, RCA audio jack (Right) x1, RS-232C 3-pin x 1 (service) |
| Funkcje podstawowe: | Mute (Blank), Freeze, Zmiana wielkości obrazu (Powiększenie), Logo użytkownika, Tryb Eco, 3D, Tryb koloru ściany, Security bar, Kensington lock, Firmware update |
| Wbudowany głośnik: | 10 W mono |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.): | 383 x 308 x 85 mm |
| Waga: | 5,5 kg |
| Źródło zasilania: | 100 - 240 V, 50/60 Hz |

## EKOLOGIA

| | |
|---|---|
| Pobór mocy: | Tryb pracy: 285 W<br>Tryb oszczędzania energii: 185 W<br>Tryb uśpienia: 0,5 W |
| Zakres temepratury pracy: | 5°C - 40°C |
| Wilgotność podczas pracy: | 5% - 95% |

## W ZESTAWIE

Kabel zasilajacy, Podręcznik konfiguracji i instrukcje bezpieczeństwa, Instrukcja użytkownika/Podręcznik (Podręcznik uruchomienia), kabel RGB (VGA), pilot, osłona na obiektyw

W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą produktów.

RICOH
imagine. change.

**www.ricoh.pl**

Certyfikaty ISO9001, ISO14001, ISO27001

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w części i/lub całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.