

Projektory Ricoh

PJ WXC4660

PJ WUC4650

**RICOH**  
imagine. change.

## Większa jasność obrazu przy ultra krótkiej projekcji

Modele Ricoh PJ WXC4660 oraz PJ WUC4650 to nowe projektory ultra krótkoogniskowe z technologią źródła światła High Lumen Density (HLD) LED, zapewniającą wyjątkowo długi okres eksploatacji przy zmniejszonym zużyciu energii. Imponująca jakość obrazu powoduje, że te projektory nadają się doskonale do średniej wielkości pomieszczeń np. sal konferencyjnych, sal posiedzeń zarządu, klas i sal wykładowych. Większa jasność obrazu przy ultra krótkiej projekcji (brak konieczności wymiany lampy), dlatego mogą być wykorzystywane do obsługi rozwiązań Digital Signage.

- Ultra krótkoogniskowa projekcja obrazu o przekątnej 130 cali z odległości 75 centymetrów
- Wyjątkowo długi okres eksploatacji — 20 000 godzin dzięki nowej technologii źródła światła HLD
- Głośniki dużej mocy i jasność 4000 lm zapewniają optymalne działanie w środowiskach biznesowym/ edukacyjnym lub w cyfrowych rozwiązaniach informacyjno-reklamowych
- Zgodność z systemami do sterowania pomieszczeniami - Crestron, AMX i PJ-Link
- Przyjazne dla środowiska projektory o zmniejszonym poborze mocy



## Specyfikacja

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE	PJ WXC4660	PJ WUC4650
Jasność	4000 lm	3600 lm
Współczynnik projekcji (Throw Ratio)	0,27:1 (projekcja ultra krótkoogniskowa)	0,27:1 (projekcja ultra krótkoogniskowa)
Źródło światła	High Lumen Density (HLD) LED	High Lumen Density (HLD) LED
Żywotność źródła światła	20 000 godz.	20 000 godz.
Rozdzielczość	WXGA, 1280x800 pikseli	WUXGA, 1920x1200 pikseli
Kontrast	500:1	450:1
System projekcji	3-LCD	3-LCD
Przekątna ekranu	70–130 cali	70–130 cali
Waga	10,9 kg	10,9 kg
Ustawianie ostrości	Ręcznie	Ręcznie
Ustawianie zoomu	Ręcznie	Ręcznie
Współczynnik zoomu	1,05	1,05
Przesunięcie obiektywu	Poziomo / pionowo (mechaniczne)	Poziomo / pionowo (mechaniczne)
Pobór energii	Tryb pełny: 410 W przy 220 V Tryb Eco: 288 W przy 220 V	Tryb pełny: 425 W przy 220 V Tryb Eco: 294 W przy 220 V
Pobór energii (tryb Standby)	<0,5 W	<0,5 W
Poziom hałasu	Tryb normalny 37,5 dB, tryb Eco 33,5 dB	Tryb normalny 37,5 dB, tryb Eco 33,5 dB
Głośniki	2 x 10 W	2 x 10 W
Projekcja przez sieć	Sieć LAN	Sieć LAN
4 punktowa korekcja obrazu	Tak	Tak
360° Tilt Free	Tak	Tak
Zgodność z Crestron / AMX / Extron / PJ-Link	Tak	Tak
Złącza wejścia / wyjścia	D-Sub In/Out x1, Video In x1, Audio In/Out (mini jack stereo) x1, RCA (P/L) x1, HDMI (MHL) Out x1, HDMI Out x1, LAN (control) x1, USB Type A x1, USB-B(mini) x1	D-Sub In/Out x1, Video In x1, Audio In/Out (mini jack stereo) x1, RCA (P/L) x1, HDMI (MHL) Out x1, HDMI Out x1, LAN (control) x1, USB Type A x1, USB-B(mini) x1

**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)



Usługi komunikacyjne

Wszystkie nazwy firm, marek, produktów i usług są własnością i są zarejestrowanymi znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli. Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w części i/lub całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC. Produkty dostępne w 2018 r.