

System wideokonferencyjny RICOH

P1000

RICOH
imagine. change.



Prosta komunikacja wizualna dla każdego

Nieważne czy przebywasz w dużej sali konferencyjnej, małej salce, przy biurku lub jesteś w podróży, system wideokonferencyjny Ricoh P1000 jest optymalnym rozwiązaniem do łączenia ludzi i informacji wizualnych pochodzących z różnych lokalizacji. Korzystając z tego systemu, który jest łatwy w obsłudze i skonfigurowaniu, można rozwinąć ideę komunikacji wizualnej. Jest to rozwiązanie typu "All-in-One".

- Działa w miejscach gdzie nie ma monitorów ani projektorów
- Nie wymaga od użytkownika umiejętności technicznych. Nie ma skomplikowanych ustawień i operacji
- Posiada wbudowaną baterię, dzięki czemu nie wymaga zasilania zewnętrznego
- Możesz je zabrać wszędzie, sprawdza się także w małych pomieszczeniach (wymagane połączenie z Internetem)
- Umożliwia połączenie z siecią bezprzewodową Wi-Fi



Przedstawiamy kompaktowe urządzenie all-in-one

Przenośne i proste

System wideokonferencyjny jest lekki (1,3kg), wielkości małego laptopa i pracuje na wbudowanej baterii. Posiada wyświetlacz, kamerę, mikrofon możliwość połączenia z siecią przewodową lub bezprzewodową Wi-Fi. Możesz korzystać z niego na biurku lub zabrać wszędzie tam, gdzie jest Ci potrzebny. Nie wymaga dodatkowych interfejsów, kabli ani innych urządzeń. Brak skomplikowanych ustawień. Po włączeniu zasilania, wystarczy wybrać z kim chcesz się połączyć i wykonać trzy proste kroki

Szerokokątny obiektyw i gładki obraz

Ricoh P1000 jest wyposażony w super szerokokątny aparat, który może uchwycić 170-stopniowe pole widzenia, nawet gdy przestrzeń jest ograniczona. Co więcej, kierunek aparatu można odwrócić w sytuacji, gdy ważna jest lokalizacja lub tło. Ze standardowym kodekiem video H.264/SVC, rozdzielczość i częstotliwość odświeżania są sterowane automatycznie, w zależności od stanu obciążenia sieci, tłumienia przerw i zniekształcenia obrazu. Ponadto, czteropunktowe jednoczesne wyświetlanie obrazu pozwala na wyświetlenie aż 20 jednoczesnych punktów połączeń, bez potrzeby użycia urządzenia do połączeń wielopunktowych (MCU).

Zintegrowane i przenośne

Wbudowany wyświetlacz LCD o przekątnej 10,1 cali, nie wymaga zewnętrznego źródła zasilania, co pozwala na komunikację wizualną w miejscach, gdzie nie masz dostępu do prądu. W dodatku, oprócz sieci przewodowej, urządzenie to obsługuje także standardową sieć bezprzewodową. W rzeczywistości wszędzie tam, gdzie dostępna jest bezprzewodowa sieć Wi-Fi, przestrzeń staje się Twoim obszarem roboczym. Ciesz się swobodą bezprzewodowej komunikacji wizualnej.

Dzielenie ekranu komputera i bezpieczeństwo

Możesz współdzielić ekran ze swojego komputera z drugą osobą, która znajduje się w innej lokalizacji, przez połączenie urządzenia kablem USB. System wideokonferencyjny P1000 pozwala na zachowanie bezpieczeństwa i ochronę Twoich danych, ponieważ opiera się na chmurze. Dane nie są przechowywane w urządzeniu, co eliminuje możliwość wycieku informacji z urządzeń przenośnych, nawet gdy są stosowane w różnych miejscach, zagubione lub skradzione. Ponadto, komunikacja dźwięku i obrazu jest szyfrowana. Odbierane są tylko połączenia, które mają zarejestrowane ID w książce adresowej (na początku połączenia konferencyjnego).



System wideokonferencyjny Ricoh P1000

SPECYFIKACJA GŁÓWNA

OGÓLNE

Czas nagrzewania:	60 sekund
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	280 x 215 x 29 mm
Waga:	1,3 kg
Źródło zasilania:	100 - 240 V, 50/60 Hz

EKOLOGIA

Pobór mocy:	Maksymalnie: 30 W
Temperatura:	10°C - 35°C
Wilgotność:	15% - 80%
Ograniczenie wysokości:	Mniej niż 3 048 m (nad poziomem morza)
Warunki przechowywania:	Temperatura: Od 0°C do 43°C Wilgotność: Poniżej 90%
Poziom hałas:	40 dB

AKCESORIA

Zasilacz / wtyczka, Kabel USB, Torba, Akcesoria, Bateria akumulatorowa, Instrukcja obsługi

SYSTEM WIDEOKONFERENCYJNY

System kodowania obrazu:	H.264/SVC
System kodowania dźwięku:	SPEEX szerokopasmowy, ITU-T G.711, ITU-T G.722
Komunikacja:	Protokół: Unikatowa procedura Prędkość transmisji: 0,5 - 2 Mbps
Terminal portu USB typu A:	Dla głośnika mikrofonu, Kamera USB (obsługa sprawdzonych urządzeń)
Terminal portu USB typu B:	Do współdzielenia ekranu komputera
Sieć przewodowa:	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Sieć bezprzewodowa:	IEEE802.11g, IEEE802.11b, IEEE802.11n
System autoryzacji (sieć bezprzewodowa):	Otwarty system autoryzacji, Autoryzacja współdzielonego klucza, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA2-EAP
System szyfrowania (sieć bezprzewodowa):	WEP: 128bit/64bit, TKIP: WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA-EAP/WPA2-EAP, AES: WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA-EAP/WPA2-EAP
Wyjście obrazu:	XGA (1 024x768), WXGA (1 280x800)
Terminal wyjścia obrazu:	RGB (D-sub 15Pin)
Terminal dźwięku:	Słuchawki, Mikrofon
Terminal zasilania:	Do połączenia zasilacza
Połączenie wielopunktowe:	20
Jednoczesne wyświetlanie:	4
Wbudowana kamera:	Czujnik: więcej niż 1M pikseli Kąt: 170 stopni w poziomie/ 70 stopni w pionie (2 kroki, pionowy obrót)
Wyświetlacz:	Rozmiar: 10,1" LCD Rozdzielczość: WSVGA: 1 024x600
Bateria:	Czas działania: 2 godziny
Kompatybilna rozdzielczość ekranu komputera (Windows):	SVGA (800x600), XGA (1 024x768), WXGA (1 280x800)
System operacyjny (32-bit):	Windows® XP (Home Edition, Professional SP3), Windows® Vista (Home Basic, Home Premium, Business, Enterprise, Ultimate SP2), Windows® 7 (Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate SP1), Windows® 8 (Core, Pro, Enterprise)
System operacyjny (64-bit):	Windows® Vista (Home Basic, Home Premium, Business, Enterprise, Ultimate SP2), Windows® 7 (Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate SP1), Windows® 8 (Core, Pro, Enterprise)
Procesor:	Pentium M 1,2 GHz lub szybszy
Pamięć:	512 MB lub więcej
Dysk twardy:	100 MB lub więcej
Kompatybilna rozdzielczość ekranu komputera (Mac):	800x600 - 1 440x900
System operacyjny (Mac):	OS X 10.7, OS X 10.8
Obsługiwane języki:	Japoński, Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Holenderski, Szwedzki, Rosyjski, Portugalski brazylijski, Tradycyjny chiński, Uproszczony chiński

Certyfikaty ISO9001, ISO14001, ISO27001

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice.

Copyright © 2013 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adoptowane, kopiowane w części i/lub całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

www.ricoh.pl

Ricoh Polska Sp. z o.o.
02-092 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 18A
infolinia handlowa 0 801 822 802
www.nt.ricoh.pl